



Pulverlakeret
Matsort aluprofiler 0,55 mm

Cantona Roof 200
EI-30 - B, s1-d0
U-værdi 0,11

2 lag tagpap BroofT2

8 stk. LED 600 x 600
Indbygningslamper

Træbeton loft Lys ultrafin hvidmalet
600 x 1200 x 25 mm – B, s1-d0 – K1-10

Loungepanel
Type: Capella Walnut - Vaskbar

HPL Kompaktlaminat
Opbygget bentileret
FSC og UV behandlet
B, s1-d0

Lagerrum, udført som kølerum
med Hvid unilin vægbeklædning
Hygiejne- godkendt
B, s1-d0 – K1-10

Facadekonstruktion
Cantona Wall 200
EI30 – B, s1-d0

Bærende og stabiliserende
Isoleret lejlighedsskel
U-værdi 0,11

25 mm Ventileret hatteprofil
Indfarvet stål i matsort
til ventileret HPL

Branddør til lagerrum

Sokkelskørt 10 mm
Aqua Betonspån

Unilin vægbeklædning
Type Hvid hygiejne og vaskbar
B, s1-d0 – K1-10

Nedlimet vinylfliser
Type: Planum Classic 55
457 x 914 mm

Cantona Floor 216
EI-30 – B, s1-d0 – A2, s1-d0

Varmgalvaniseret ståltramme

68 m2 Butik